

## Barniz Brillante Caoba



### Descripción

Barniz alquílico transparente, de color caoba de óptima calidad para proteger y decorar superficies de madera.

### Características Principales

- Aplicable especialmente en ambientes interiores, sobre superficies de madera.
- Puede usarse en áreas techadas en exteriores.
- Los usos recomendados incluyen puertas, closets, ventanas, divisiones escaleras, rodapiés, etc. En construcciones y trabajos grandes de carpintería, así como también para todo tipo de muebles de madera o mimbre en el hogar.
- Fácil aplicación y mantenimiento.

### Color

Caoba transparente.

### Viscosidad a 25 °C

74-83 seg. Copa Ford 4. R

### Rendimiento Teórico

30-40 m<sup>2</sup>/gal aproximadamente. El rendimiento dependerá de la porosidad y condiciones de la superficie.

### Tiempo de Secado a 25 °C

*Al tacto:* 3 horas.

*Para repintado:* Min. 12 horas dependiendo de la temperatura y la humedad del ambiente.

### Almacenamiento

Mantener en un lugar seco y fresco a una temperatura no mayor a los 35 °C. Los envases se deberían mantener bien tapados.

### Presentación

Cuartos de galones (0,950 litros)

Galones (3,79 litros)

## Barniz Caoba Brillante

### Condiciones Recomendadas del Substrato

- La superficie a pintar básicamente debe estar seca y limpia.
- Las capas previas deberán estar libres de toda contaminación o preferiblemente ser eliminadas mediante lijado antes de la aplicación del Barniz.
- No usar aceites selladores (aceites de linaza, etc.) antes de la aplicación de producto.
- Posibilidades de Aplicación:
  1. El barniz se puede aplicar directamente sobre la madera desnuda. Para obtener un buen acabado es recomendable aplicar dos manos de producto, diluidas con un 25% de Solvente Alquídic, lijar entre capas y luego aplicar una capa final sin diluir.
  2. Para un acabado más duradero, pueden aplicar dos manos de Sellador Concentrado para Madera, diluido con 3 partes de Solvente laca, lijar entre capas y luego aplicar dos capas del producto, con un máximo de 10% de Solvente Alquídic.

### Instrucciones de Uso

Agitar bien antes de usar.

### Métodos de Aplicación

Rodillo, brocha o pistola: se añadirá Solvente Alquídic hasta conseguir la viscosidad conveniente de aplicación.

### Solvente de Limpieza

Lavar los utensilios (brochas, rodillos, pistola, etc.) con Solvente Alquídic.

### Indicaciones de Seguridad

Ver ficha de seguridad del producto.



- Inflamable (Temperatura mayor a 93° C)
- Material de estabilidad moderada en exposición a temperatura y presión elevada.
- Riesgo moderado para la salud.

La información aquí contenida es correcta en base al conocimiento actual y pretende describir a los productos según nuestra mejor experiencia. Sólo debería ser empleada como una guía para determinar las mejores condiciones para la utilización correcta del producto. Por ello, no tiene como objeto garantizar ni explícita, ni implícitamente ciertas propiedades. Pinturas Cromas no es responsable de cualquier daño o perjuicio que pudiera derivarse del empleo inadecuado de este producto. Pinturas Cromas está en libertad de modificar las características de sus productos sin previo aviso.