

Barniz Mate Natural



Descripción

Es de óptima calidad ya que el mismo se ha formulado para brindar un excelente acabado protector de alto brillo. De fácil aplicación para muebles molduras, puertas, escaleras barandas y madera en general. Su uso específico es para interiores, sin embargo puede usarse en áreas techadas en exteriores.

Características Principales

- Aplicable especialmente en ambientes interiores sobre superficies de madera.
- Puede usarse en áreas techadas en exteriores.
- Los usos recomendados incluyen puertas, closets, ventanas, divisiones, escaleras, rodapiés, etc, en construcciones y trabajos grandes de carpintería, así como también para todo tipo de muebles de madera o mimbre en el hogar.
- Fácil aplicación y mantenimiento.

Acabado

Mate.

Color

Transparente.

Viscosidad a 25 °C

74-83 seg. Copa Ford 4. R

Rendimiento Teórico

50 m²/gal aproximadamente. El rendimiento está supeditado a la porosidad y condiciones de la superficie.

Tiempo de Secado a 25 °C

Al tacto: 3 horas.

Para Repintado: Min. 12 horas dependiendo de la temperatura y la humedad del ambiente.

Almacenamiento

Mantener en un lugar seco y fresco a una temperatura no mayor a los 35 °C. Los envases se deberían mantener bien tapados.

Presentación

Cuartos de galones (0,950 litros)

Galones (3,79 litros)

Barniz Mate Natural

Condiciones Recomendadas del Substrato

- La superficie a pintar básicamente debe estar limpia y seca.
- Las capas previas deberán estar libres de toda contaminación (depósitos de grasa, cera o aceite.) antes de la aplicación del producto.
- No usar aceites selladores (aceites de linaza, etc.)
- Posibilidades de Aplicación:
 1. El barniz se puede aplicar directamente sobre la madera desnuda. Para obtener un buen acabado es recomendable aplicar dos manos de producto, diluidas con un 25% de Solvente Alquídico, lijando entre capas y luego aplicar una capa final sin diluir.
 2. Para un acabado más duradero, pueden aplicar dos manos de Sellador Concentrado para Madera, diluido con 3 partes de Solvente Laca, lijando entre capas y luego aplicar dos capas del producto, con un máximo de 10% de Solvente Alquídico.

Instrucciones de Uso

Agitar bien antes de usar.

Métodos de Aplicación

Rodillo, brocha o pistola: se añadirá Solvente Alquídico hasta conseguir la viscosidad conveniente de aplicación.

Solvente de Limpieza

Lavar los utensilios (brochas, rodillos, pistola etc.) con Solvente Alquídico.

Indicaciones de Seguridad

Ver ficha de seguridad del producto.



- Inflamable (Temperatura mayor a 93° C)
- Material de estabilidad moderada en exposición a temperatura y presión elevada.
- Riesgo moderado para la salud.

La información aquí contenida es correcta en base al conocimiento actual y pretende describir a los productos según nuestra mejor experiencia. Sólo debería ser empleada como una guía para determinar las mejores condiciones para la utilización correcta del producto. Por ello, no tiene como objeto garantizar ni explícita, ni implícitamente ciertas propiedades. Pinturas Cromas no es responsable de cualquier daño o perjuicio que pudiera derivarse del empleo inadecuado de este producto. Pinturas Cromas está en libertad de modificar las características de sus productos sin previo aviso.