

Barniz de Secado Rápido Brillante Natural



Descripción

Es un producto transparente de óptima calidad, formulado a base de resinas alquídicas de alta calidad, para brindar un excelente rendimiento y alto brillo. Genera un inmejorable acabado que realza la belleza natural de la madera. Por su secado rápido es especialmente adecuado para fábricas, donde esta característica es importante.

Características Principales

- Aplicable especialmente en ambientes interiores, sobre superficies de madera.
- Los usos recomendados incluyen puertas, closets, ventanas, divisiones, escaleras, rodapiés, etc., en construcciones y trabajos grandes de carpintería, así como también para todo tipo de muebles de madera o mimbre en el hogar.
- Fácil aplicación y mantenimiento.
- Acabado brillante y protector.
- Por su secamiento rápido es especialmente indicado para fábricas donde esta característica es importante para la producción, almacenaje y transporte de los artículos producidos.

Acabado	Brillante
Color	Transparente
Datos Básicos	<i>(A una temperatura de 25 °C)</i>
Viscosidad	48-60 s Copa Ford 4
Rendimiento Teórico	30-40 m ² /gal aproximadamente. El rendimiento dependerá de la porosidad y condiciones de la superficie.
Tiempo de Secado	<i>Al Tacto:</i> 5 minutos, 10 minutos libre de huella. <i>Para repintado:</i> 1 – 2 horas dependiendo de la temperatura y la humedad del ambiente.
Almacenamiento	Mantener en un lugar seco y fresco a una temperatura no mayor a los 35 °C. Los envases se deben mantener bien tapados.
Presentación	Galones (3,79 litros) ¼ Galón (0,950 litros)

Barniz de Secado Rápido Brillante Natural

Condiciones Recomendadas del Substrato

- Para mejores resultados se debe aplicar el Barniz de Secado Rápido Brillante Natural a pistola lo cual proporciona un mejor acabado.
- Las capas previas deberán estar libres de toda contaminación, o preferiblemente ser eliminadas mediante lijado antes de la aplicación del producto.
- Se recomienda aplicar directamente dos o tres capas, dejar secar bien cada una y lijar suavemente entre ellas para eliminar imperfecciones.
- No usar aceites selladores (aceites de linaza, etc.) debajo del Barniz de Secado Rápido Brillante Natural.

Posibilidades de Aplicación:

- El barniz se puede aplicar directamente sobre la madera desnuda. Para obtener un buen acabado es recomendable aplicar dos manos de producto, diluidas con un 25% de Sigma Thinner 2106, lijar entre capas y luego aplicar una capa final sin diluir.
- Para un acabado más duradero, se pueden aplicar dos manos de Sellador Concentrado para Madera, diluido con 3 partes de Solvente Laca, lijar entre capas y luego aplicar dos capas del producto, con un máximo de 10% de Sigma Thinner 2106.
- El secado rápido puede afectar la brochabilidad, la nivelación, y por consiguiente el acabado final

Métodos de Aplicación

Rodillo, brocha o pistola: se añadirá Solvente Alquídicico hasta conseguir la viscosidad conveniente de aplicación.

Solvente de Limpieza

Lavar los utensilios (brochas, rodillos, pistola, etc.) con Solvente Alquídicico.

Indicaciones de Seguridad

Ver ficha de seguridad del producto.



- Inflamable (Temperatura menor a 38° C)
- Material de estabilidad moderada en exposición a temperatura y presión elevada.
- Riesgo moderado para la salud.

La información aquí contenida es correcta en base al conocimiento actual y pretende describir a los productos según nuestra mejor experiencia. Sólo debería ser empleada como una guía para determinar las mejores condiciones para la utilización correcta del producto. Por ello, no tiene como objeto garantizar ni explícita, ni implícitamente ciertas propiedades. Pinturas Cromas no es responsable de cualquier daño o perjuicio que pudiera derivarse del empleo inadecuado de este producto. Pinturas Cromas está en libertad de modificar las características de sus productos sin previo aviso.