

## Total

### Descripción

Pintura de caucho económica esencial para un decorado de ambientes interiores a base de resinas vinil-acríticas, pigmentos inertes, agua y aditivos libres de plomo y mercurio.

### Uso

Recomendada para pintar ambientes interiores. Puede ser usada sobre frisos de mampostería, cemento, concreto, bloques, yeso, drywall, madera, etc.

### Especificaciones técnicas

**Acabado:** Mate

**Color:** Varios, consultar carta de color

Propiedad / Método	Valor	Unidad
Viscosidad (Stormer)	95 - 100	KU
Tiempo de Secado	Al Tacto: 30 – 60	Minutos
Curado Total	Para repintado: 4 7	Horas Días

### Instrucciones de uso

- Agitar bien antes de usar
- Aplicar sin diluir.
- Tapar bien el envase tras su uso.
- Verificar que el lugar de aplicación cuente con ventilación adecuada.
- Limpiar utensilios (brocha, rodillo, etc.) con agua y jabón

### Preparación del producto y aplicación

#### Herramientas de aplicación



#### Condiciones recomendadas del sustrato:

- Remover todas las capas de pintura suelta o en mal estado mediante lijado o raspado con espátula.
- La superficie debe estar libre de grasa, aceite, polvo, hongos o cualquier contaminación.
- Si va a pintar sobre superficies viejas que presenten tizamiento o superficies con alcalinidad, se recomienda aplicar una mano de Gala Sellador Antialcalino.
- Si el friso presenta imperfecciones o irregularidades, aplicar una capa delgada de Topal Pasta Profesional y lijar hasta lograr un acabado liso y parejo. Recuerde eliminar el polvillo suelto antes de proceder a pintar.

- Si la Superficie a pintar tiene presencia de moho, algas u hongos, es necesario lavarla con una solución de cloro y agua como se detalla a continuación:
  - Mezclar en un recipiente 1 parte de cloro y 3 de agua.
  - Aplicar y restregar con cepillo en el área afectada.
  - Dejar la solución actuar por 10 minutos, enjuagar con abundante agua y esperar que la superficie este bien seca antes de aplicar la pintura.

## Rendimiento

Aproximadamente 15 - 20 m<sup>2</sup> por galón dependiendo de la porosidad de la superficie.

## Presentación

- Galón (3,79 litros)
- Cuñete 4 galones (15,16 litros) sólo blanco

## Seguridad, manipulación y almacenamiento

### Manipulación:

- Utilizar únicamente los lugares provistos de ventilación y sistemas de extracción apropiados.
- No diluir, el producto puede aplicarse directamente.

### Recomendaciones de almacenamiento:

- Mantener en un lugar seco y fresco a una temperatura no mayor a los 35°C.
- Los envases se deberán mantener bien tapados.
- Tiempo máximo de almacenaje recomendado: 1 año
- Evitar apilar más de 2 camadas los **cuñetes** y más de 5 los **galones** del producto.

### Indicaciones de Seguridad: Ver hoja de seguridad del producto



- **0: No Inflamable**
- **0: Material Estable**
- **1: Riesgo leve para la salud**

### Precauciones:

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No ingerir. En caso de ingestión no inducir el vómito y acudir al médico
- Utilizar en áreas bien ventiladas
- No inhalar vapores y evitar contacto directo con los ojos.

## Limitaciones de responsabilidades

La información aquí contenida es correcta en base al conocimiento actual y pretende describir a los productos según nuestra mejor experiencia. Sólo debería ser empleada como una guía para determinar las mejores condiciones para la utilización correcta del producto. Por ello, no tiene como objeto garantizar ni explícita, ni implícitamente ciertas propiedades. Pinturas Cromas no es responsable de cualquier daño o perjuicio que pudiera derivarse del empleo inadecuado de este producto. Pinturas Cromas está en libertad de modificar las características de sus productos sin previo aviso.